



Colonne mobile de levage

EHB905V20DC sans câble

n° d'article: EHB905V20DC01-H

Notre colonne mobile de levage EHB905V20DC est adaptée au levage de véhicules agricoles, p. ex. des tracteurs. Elle se caractérise par sa capacité de 5 tonnes et le diamètre maxi de roues de 2000 mm. La longueur de fourche est de 600 mm.



Colonne mobile de levage
EHB905V20DC sans câble

PAGE 2/5

- jeu de 4 colonnes : 4 x EHB905V20DC01-H



spécifications

n° d'article		EHB905V20DC01-H
unité de levage	type de colonnes	toutes colonnes identiques
	quantité de colonnes, maximum	10
support de charge	support de charge	fourche réglable
	capacité par colonne	5 t
	taille de roues Ø mini (mm)	550 mm
	taille de roues Ø maxi (mm)	2000 mm
	longueur de fourche (mm)	600 mm
hauteur de levage	course de levage effective	1750 mm
	hauteur de levage	1850 mm
	hauteur du châssis avant (mm)	155 mm
vitesse	temps de levage	90 sec.
	temps de descente (sous charge)	90 sec.
entraînement	type d'entraînement	électro-hydraulique
	moteur	courant continu
	puissance du moteur par colonne (kW)	2.2 KW
fourniture d'énergie	type de source d'énergie	à batteries
	type de batterie	à cycles profonds, sans entretien
	capacité de batterie par colonne	80 Ah
	cycles de levage en pleine charge	30
	fusible, par colonne (A)	2.5 A
	tension de batterie	24 V
	longueur du câble de chargement	10 m
	concept de charge	EasyCharge
	tension de charge	230 V
	fréquence du réseau	50 Hz
	durée de charge	8 h
communication		communication à radio, sans câble
opération	type d'opération	opération à chaque colonne
	mode d'opération	toutes, individuel, paire
	commande	électronique
	Softstart	X
réglage	synchronisation	soupapes proportionnelles continues
chariot de déplacement	chariot de déplacement	à chaque colonne
	type de chariot de déplacement avant	2 roues fixes avant
	type de chariot de déplacement arrière	1 timon avec roues jumelées, réglable hydrauliquement
	garde au sol avant	15 mm
	garde au sol arrière	90 mm
sécurisation de charge	sécurisation de charge	hydraulique et mécanique
dimensions	longueur	1460 mm
	largeur	1565 mm
	hauteur	2255 mm
	hauteur de fourche (mm)	100 mm



Colonne mobile de levage
EHB905V20DC sans câble

poids	poids par colonne (kg)	632 kg
classe de protection		IP54
traitement de surface	type de traitement de surface	thermolaquage
	couleur	orange RAL2004 / gris RAL7015



accessoires



HS08LR

Chandelle, 8,2 T, 1260-1990
mm